HTADB/10NL

IT IMPIEGO

Tubo in gomma long length idoneo per adduzione di UREA al 32.5% (AUS 32).

Normative di riferimento: **ISO 22241.**

- **TEMPERATURA:** -40°C +120°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in gomma EPDM nera idonea per passaggio di AD BLUE fino al 33%.
- **Rinforzi**: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura**: in gomma nera EPDM resistente al calore, all'ozono, e agli agenti atmosferici.
- **Superficie**: liscia.
- **Marcatura**: ad inchiostro "H.T. BLU - W.P.10 BAR (150 PSI) - AUS 32 ISO 22241".

EN APPLICATION

Long length rubber hose suitable for loading of 32.5% UREA (AUS 32).

Standards: **ISO 22241.**

- **TEMPERATURE RANGE:** -40°C +120°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: black, smooth, 33% AD BLUE resistant rubber.
- **Reinforcement**: high strength synthetic textile yarn.
- **Cover**: black, smooth, heat,weather and ozone resistant., high quality EPDM.
- **Surface**: smooth extruded.
- **Branding**: ink marking "H.T. BLU - W.P.10 BAR (150 PSI) - AUS 32 ISO 22241".

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESSURE		PRESS. SCOPPIO BURST PRESSURE		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	psi	mt	ft
19	3/ 4"	27	1 1/16"	0.35	0.23	10	150	30	450	60	200
25	1"	35	1.3/8"	0.55	0.37	10	150	30	450	50	164

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.