



Come ordinare

How to order

Per ordinare i componenti indicare il codice riportato nelle tabelle e modificarlo sulla base delle seguenti opzioni ed indicazioni. Il codice in tabella, nostro standard, descrive articoli in acciaio carbonio con tenute in NBR.

Please indicate the code shown in the provided charts, and modify it, if necessary, on the basis of the following options and indications. The code in the charts, according to our standard configuration, is produced in carbon steel and assembled with NBR sealing.

Opzioni configurazione / Form options



Tappo metallo con catenella e logo Mini Press / Metal cap with chain and Mini Press logo

Lasciare invariato il codice (lettera finale "C") / Do not modify the code (final letter "C") xxxxxxxxC



Tappo in gomma riciclata arancione / Orange recycled rubber cap

Opzione possibile per le filettature M16X2 e M16X1,5 / Possible option for threads M16X2 and M16X1,5

P Sostituire nel codice "C" con "P" / Replace "C" with "P" xxxxxxxxP

Materiale acciaio inossidabile / Stainless steel material

-AI Aggiungere al termine del codice "-AI" / Add at the end of the code "-AI" xxxxxxxx-AI

Guarnizioni in FKM / FKM sealing


-V Aggiungere al termine del codice "-V" / Add at the end of the code "-V" xxxxxxxx-V

Guarnizioni in EPDM / EPDM sealing

-E Aggiungere al termine del codice "-E" / Add at the end of the code "-E" xxxxxxxx-E

Miniprese filettate M 16x2

Threaded test couplings M 16x2



G	H	L	Ch	PN [bar]	Tenuta/Seal	Codice/Ref.
Metrica cilindrica / Metric parallel						
M8x1*	37	8.5	17	400	O-Ring Type A	S10108X10C
M10x1*	37	8.5	17	630		S10110X10C
M10x1.25	37	8.5	17	630		S10110X12C
M14x1.5	37	10	19	630		S10114X15C
ISO 228 JIS 1/4"	37	10	19	630		S10714J00C
Metrica cilindrica / Metric parallel						
7/16"-20UNF*	37	9	17	630	O-Ring Type E	S10171X20C
1/2"-20UNF*	37	10	17	630		S10112X20C
9/16"-18UNF*	37	10	19	630		S10191X18C
3/4"-16UNF	37	14	22	630		S10134X16C
5/16"-24UNF*	37	9	17	630		S10151X24C
3/8"-24UNF	37	9	17	630		S10138X24C
M14x1.5 ISO6149	37	10	19	630		S101146149C

* Disponibili in acciaio inossidabile / Available in Stainless steel