

Wąż do paliw, benzyny i olejów PRESSON

**20
BAR!**


Charakterystyka:

- elastyczny wąż stosowany w instalacjach samochodowych do przepływu paliw ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%, w tym również bioetanolu (związki tlenowe do max 15%) oraz biodiesla (80% oleju napędowego i 20% biokomponentów - estrów)
- podwyższone ciśnienie pracy 20 bar
- temp. pracy: od -20°C do +100°C
- warstwa wew.: czarna, gładka, guma NBR
- wzmocnienie: tekstylne
- warstwa zew.: gumowa czarna, odporna na czynniki atmosferyczne i wysoką temperaturę

Krażki po 25 metrów.



WYMIAR WEWNĘTRZNY		WYMIAR ZEWNĘTRZNY	CIŚNIENIE PRACY		CIŚNIENIE ROZRYWAJĄCE	
						
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi
5/32	4	11	20	300	60	900
3/16	5	12	20	300	60	900
1/4	6	13	20	300	60	900
5/16	8	15	20	300	60	900
3/8	10	18	20	300	60	900
1/2	13	21	20	300	60	900
9/16	14	22,5	20	300	60	900
5/8	16	25	20	300	60	900
3/4	19	29	20	300	60	900
7/8	22	32,5	20	300	60	900
1	25	36	20	300	60	900
1 1/4	31.5	43	20	300	60	900